



Chinavut Marketing Co., Ltd.

63, 65, 67 SOI RUNGRUANG, RATCHADAPISEK RD., BANGKOK 10320 THAILAND

TEL : 0-2694-3000 , FAX : 0-2694-3003 , EMAIL : info@chinavut.com, www.chinavut.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องบันทึกและวิเคราะห์ภาพ รุ่น Bee9 Plus

- เป็นเครื่องบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณภาพในการติดตามบุคคลแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การอบรม และการประชุมสัมมนา
- สามารถสลับสัญญาณภาพอัตโนมัติได้ 5 รูปแบบ มีลักษณะดังนี้
 - teacher close-up
 - podium panorama
 - student panorama
 - remote video conferencing
 - 1 presentation signal from PC
- รองรับการถ่ายทอดสดการบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Media Center
- อุปกรณ์ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Linux
- มีฮาร์ดดิสก์ขนาด 2 TB อยู่ภายในตัวเครื่อง
- ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 (HP) อัตราการเคลื่อนไหวกภาพ 25fps,30fps
- สามารถจัดการขนาดไฟล์ในการบันทึกวิดีโอที่ 300MB/h, 500MB/h, 600MB/h, 800MB/h, 1000MB/h, 1500MB/h, และ 2000MB/h
- ใช้การเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC ด้วยอัตราบิตเสียง 128 Kbps
- ความละเอียดของคลื่นความถี่เสียง 48 KHz
- สามารถเลือกรูปแบบการควิดีโอแบบ Movie Mode และ Resource Mode ได้จากตัวเครื่อง
- มี LCD Monitor ด้านหน้าเครื่องแสดง IP Address ,
- สามารถสั่ง เปิด/ปิด การดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน USB Port ได้จากหน้าตัวเครื่องได้เลย
- รองรับความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ Input ดังนี้
 - HD signal: 720p@50@60, 1080p@25@30
 - VGA signal (digital DVI): 1024x768, 1280x720, 1366x768,
 - 1400x1050, 1440x900, 1920x1080
 - VGA signal (analog): 1024x768, 1280x720, 1366x768, 1440x900,
 - SD signal: support D1 video input (NTSC&PAL)
- รองรับความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ Output ดังนี้
 - HDMI out: 720p@50@60, 1080p@50@60
 - VGA out: support 1080p at maximum
 - Movie mode resolution: 720x480, 704x576, 800x600, 1024x576,
 - 1024x768, 1280x720, 1920x1080
- มีช่องสัญญาณดังต่อไปนี้
 - Audio Input: Mic In x2 , Line In x2 , AEC REF x2 , Audio In x1
 - Audio Output: Speaker Out x2 , AEC Out x2 , Line Out x2 , Audio Out x1
 - Control Interface: RS232 x8 , 12V x1
 - USB Interface: USB 3.0 x5
 - Video Input: Video In x2 , VGA In x1 , HDMI In x1 , 3G-SDI x5
 - Video Output: VGA Out x1 , HDMI Out x2
 - Network Interface: RJ45 x1
 - Power Input: DC12V
- สามารถควบคุมเครื่องผ่าน Web interface, Media center
- ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ FTP Server ได้ เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูลวิดีโอที่บันทึกไว้
- มีปุ่มรีเซ็ตคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- น้ำหนัก 10 kg
- ตัวเครื่องติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐานขนาด 19 นิ้วได้
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง (มีเอกสารวันที่ยื่นของ)