



Chinavut Marketing Co., Ltd.

63, 65, 67 SOI RUNGRUANG, RATCHADAPISEK RD., BANGKOK 10320 THAILAND
TEL: (662) 694-3000, FAX: (662) 694-3003, EMAIL: info@chinavut.com, www.chinavut.com

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องถ่ายภาพวัตถุสามมิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-529

- เป็นเครื่องนำเสนองานภาพด้วยกล้องวิดีโอที่ใช้นวัตกรรม CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว 5,000,000 พิกเซล
- สามารถฉายแผ่นใส, วัตถุ 3 มิติ, फिल्मสไลด์, फिल्मเอ็กซ์เรย์ได้
- สามารถเลือกกระดุมการแสดงผลได้ 4 ระดับ XGA (1024x768)/SXGA (1280x1024)/WXGA (1360x768) /1080P
- มีความละเอียดของภาพแนวอน 900 TV Line
- สามารถซูมภาพด้วยเลนส์ได้ 290 เท่า (22x Optical Zoom, 13x Digital Zoom)
- กล้องหมุนได้ 350 องศา ในแนวตั้งและ 350 องศา ในแนวนอน เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate) 30 Frame/Second
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto Focus)
- สามารถปรับความขาวได้อัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถแสดงภาพ สี หรือ ขาว/ดำ (Monochrome)
- สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่องได้ 20 ภาพ
- สามารถแสดงภาพได้ 2 ภาพในจอเดียวกัน (Split Screen) เป็นภาพปัจจุบันและภาพที่บันทึกไว้ โดยในส่วนภาพปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- สามารถควบคุมการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีปุ่มปรับระดับเสียง (Microphone Volume) เพื่อช่วยในการเพิ่มหรือลดเสียงจากไมโครโฟน
- สามารถบันทึกภาพนิ่ง (JPG, BMP, PNG, TIF, J2K, JP2, JPC, RAS, TGA, PDF) และภาพเคลื่อนไหว (WMV, AVI, MP4) ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีไฟส่องวัตถุแบบ LED 2 แขน อายุการใช้งาน 30000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด LED
- มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้
 - o Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
 - o Video Input : S-video In x 1
 - o Audio Input : Audio mini jacks x 2, MIC In x 1
 - o Power Input : 100 -240V , 50-60Hz (12V/1.5A external AC adapter) x 1
 - o Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2 , HDMI Out x 1
 - o Video Output : RCA Composite Video x 1, S-video Out x 1
 - o Audio Output : Audio mini jacks x 1
 - o Control : USB 2.0 x 1 , RS232 x 1
- น้ำหนัก 4 กิโลกรัม
- ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี
- มีรีโมทไร้สาย ที่สามารถควบคุมการใช้งานตัวเครื่องได้
- ตัวเครื่องมีหูหิ้วที่ด้านข้างของตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- มีช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงที่ด้านข้างของตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม
- สามารถเลือกสัญญาณภาพ RGB (1), RGB (2) และ หัวกล้อง ไปแสดงที่ช่องสัญญาณ RGB Output ทั้งสองช่องให้แสดงภาพที่เหมือนกันและต่างกันได้
- มีอะแดปเตอร์แบบเชื่อมต่อจากภายนอกช่วยลดความร้อนภายในตัวเครื่องเพื่อยืดอายุการใช้งาน อุปกรณ์และผู้ใช้สามารถดูแลบำรุงรักษาด้วยตัวเองได้อย่างสะดวก
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง (มีเอกสารแสดงวันยื่นซอง)

CM-EV529-310120-A

